

# 12AQ KAKSIKANAVAINEN VIRTAMODUULI

Kaksikanavainen virtalähde mikrofonien esivahvistimille, jotka vaativat tasavirta- tai tasajännitelähteen.

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>MSP_VIRTUEMA<br/>RT_MANUFACT<br/>URER</b> | GRAS                 |
| <b>MSP_VIRTUEMA<br/>RT_SKU:</b>              | 12AQ                 |
| <b>Polarisointi:</b>                         | 0V / prepol.<br>200V |
| <b>Tyyppi:</b>                               | CCP<br>LEMO          |
| <b>Mittauskanavat:</b>                       | 2                    |
| <b>Syöttöjännite:</b>                        | ±15 V<br>± 60 V      |

## Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Yleiskäyttöisiä kaksikanavaisia tarkkuusmittauksia
- Intensiteettimittauksia
- Standardi ja mukautettu signaalinmuokkaus
- Manuaalinen ja digitaalinen ohjaus
- CCP ja perinteiset virtalähteet
- 0 V tai 200 V polarisaatio

Kaksikanavainen virtalähde mikrofonien esivahvistimille, jotka vaativat tasavirta- tai tasajännitelähteen. Tyyppi 12AQ on yleiskäyttöön akustisiin ja intensiteettimittauksiin, laboratorio- ja kenttätyöhön. Siinä on laitteisto molemmille manuaaliselle sekä kauko-ohjaukselle. Manuaalinen ohjaus tehdään etupaneelien kytkinten ja painikkeiden kautta. Kauko-ohjaus RS232 liitännän kautta.

Jos erityissuodatin toiminto kuten HP-suodatin, LP-suodatin tai BP-suodatin vaaditaan, se voidaan helposti toteuttaa moduuliin, koska Tyyppi 12AQ on valmistettu vapailla suodatinpaikoilla.

## MSP\_VIRTUEMART\_PRODDOCS

1. [Tekniset tiedot](http://www.mip.fi/images/docs/fi/12AQ.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/12AQ.pdf>)



[www.facebook.com/mipelectronics](https://www.facebook.com/mipelectronics)



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



[www.youtube.com/channel/UCpKEF\\_7bS4dMC4qPokUAgDQ](https://www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ)