

12AX 4-KANAVAINEN CCP VIRTALÄHDE

Nelikanavainen CCP virtalähdemoduuli säädettävällä vahvistuksella.

MSP_VIRTUEMA	GRAS
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	12AX
RT_SKU:	
Tyyppi:	CCP
Polarisointi:	0V / prepol.
Mittauskanavat:	4
Syöttöjännite:	28 V

Virtalähdemoduuli CCP mikrofoneille säädettävällä vahvistuksella. Virtalähdemoduuli on optimoitu tuontantoympäristöön integrointia varten, tahattomat asetusten säädöt ovat tuotteella mahdottomia. Virtalähteessä on 4 BNC-liitintä mikrofoneille ja 4 BNC-liitintä analysaattorin sisääntuloa varten.

Laite tuottaa 5 mA tasavirtaa 28VDC jännitteellä. Erillisten kanavien vahvistuksen säätö tapahtuu laitteen sisäisillä kytkimillä, näin kanavien vahvistusta ei voi tahattomasti vaihtaa. Virtalähteessä on sisäänrakennettu virheentunnistus sisääntulossa sekä ylikuormituksen tunnistus ulostuloissa.

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Taajuusvaste vahvistuksella 0 dB: 1 Hz - 300 kHz
- Taajuusvaste vahvistuksella 20 dB: 1 Hz - 200 kHz
- Taajuusvaste vahvistuksella 40 dB: 1 Hz - 70 kHz
- Ulostulojen lukumäärä: 4
- Ulostulon impedanssi: 75 ohm
- Ominaismelu vahvistuksella 0 dB: 1.5 uVrms
- Ominaismelu vahvistuksella 20 dB: 15 uVrms
- Ominaismelu vahvistuksella 40 dB: 150 uVrms
- Vahvistuksen asetukset: 0, 20, 40 dB
- Vahvistuksen toleranssi: ± 0.15 dB
- CCP virtalähde: 5mA @ 28 V
- Käyttöjännite: 9 - 18 VDC
- Paino: 1100 g



MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Datalehti](http://www.mip.fi/images/docs/fi/12ax.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/12ax.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ