

12HM LOW-NOISE MITTAUS VIRTAMODUULI

10-kanavainen virtalähde monikanavaisille low-noise mittauksille.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	GRAS
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	12HM
Polarisointi:	200V
Tyyppi:	LEMO
Mittauskanavat:	10
Syöttöjännite:	±15 V

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- 200 V polarisaatiojännite jopa kymmenelle kondensaattorimikrofonille
- Jännitelähteet jopa kymmenelle mikrofonin esivahvistimelle (± 15 V)
- Yksilölliset vasteasetukset, paine tai vapaakenttä, jokaiselle kanavalle
- Yksilölliset ± 3 dB vahvistus säädöt jokaiselle kanavalle

G.R.A.S. Virtamoduuli tyyppi 12HM on 10-kanavainen virtalähde monikanavaisille low-noise mittauksille, jotka käyttävät yhteensopivaa low-noise esivahvistinta ja G.R.A.S:n low-noise mittausjärjestelmien korkean herkkyyden mikrofoneja (Tyypit 40HF, 40HH ja 40HT).

Yhteensopivien esivahvistimien ja mikrofoniin kanssa, tyyppiä 12HM voidaan käyttää low-noise tuotteiden äänentehomittauksissa, kuten levyasemien mittauksissa, kaiuttomissa ja/tai puolikaiuttomissa tiloissa IEC 745:1977 mukaan.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/12HM.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/12HM.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ