

26CF 1/2" CCP ESIVAHVISTIN

1/2" esivahvistin integroidulla BNC-liittimellä.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	GRAS
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	26CF
Liitin:	BNC
Halkaisija:	1/2"
Tyyppi:	CCP
Taajuusalue:	2.5 Hz - 200 kHz

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Taajuusalue 2.5 Hz – 200 kHz
- Syöttöimpedanssi 20 Gohm, 0.4pF
- Ulostuloimpedanssi < 50 Ohm
- Coaxial BNC liitin

Tyyppin 26CF 1/2" CCP esivahvistin integroidulla BNC liittimellä. Käyttöön 1/2" esipolarisoitujen mikrofonien ja standardoitujen tasavirtalaitteiden kanssa. Sisältää kaksi uppoasennettua kytkintä eri suodatin- ja vahvistusyhdistelmien valitsemista varten.

Vahvistuskytkimen asetukset

0 dB normaaleja mikrofonisignaaleja varten
+20 dB heikkojen signaalien vahvistusta varten

Suodatinkytkimen asetukset

A-Painotus – standardimittauksia varten.
Lineaarinen – päästää mikrofonin signaalin suodattamattomana läpi.
High-pass – estää ei halutut matalat taajuudet

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/26CF.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/26CF.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ