

3-AKSELINEN KIIHTYVYYSANTURI KS823B, 500 MV/G, IEPE

Tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA KS823B
RT_SKU:

Herkkyys: 500 mV/g

Tyyppi: 3-akselinen

Taajuusalue: 0.07 - 6000 Hz

Mittausalue: ± 12 g

2195,00 €

Sales price without tax

2754,73 € Sales price

Kolmiakselinen kiihtyvyysanturi KS823B.100, herkkyys 500 mV/g

Kiihtyvyysanturi on tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen. Anturi on kiinnitettävissä mitattavaan kohteeseen keskitetyllä ruuvikiinnityksellä, joka mahdollistaa helpon mittausakselin kohdistamisen.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys 500 mV/g
- Mittausalue ± 12 g
- Taajuusalue (± 3 dB) 0.07-6000 Hz
- Liitin Binder 718
- Asennuskierre M8
- Paino 365 g

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS823B.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS823B.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ