

40AC VAPAAKENTTÄMIKROFONI, KORKEA TAAJUUS

Korkean tarkkuuden mikrofoni laboratoriotyöhön ja kalibrointilaboratorioihin standardimikrofoniksi.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	GRAS
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	40AC
Polarisointi:	200V
Herkkyys:	12.5 mV/Pa
Halkaisija:	1/2"

Korkean tarkkuuden mikrofoni laboratoriotyöhön ja kalibrointilaboratorioihin standardimikrofoniksi. Laaja taajuusalue 3.15 Hz – 40 kHz. Dynaaminen alue 20 dBA – 160 dB. Mikrofonin koko ja alhainen herkkyys tekevät siitä erittäin vankan ja vakaan.

Yhteensopivuus: 40AF vaatii standardoitun ½" tai ¼ " LEMO esivahvistimen ja syöttömoduulin jossa on 7-pinnin LEMO liittin, joka tarjoaa polarisaatiota ja syöttöjännitettä mikrofonille ja esivahvistimelle.

Ominaisuuksia:

- Kompakti
- Kestävä ja vakaa
- Alhainen herkkyys
- Laaja taajuusalue
- Sopii laboratorio- ja kenttätyöskentelyyn

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AC.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AC.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ