

40AK INTENSITEETTIMIKROFONISETTI

Phase-matched 1/2" intensiteettimikrofonipari.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	GRAS
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	40AK
Herkkyys:	25 mV/Pa
Tyyppi:	Intensiteettimikrofoni
Taajuusalue:	1 Hz - 12.5 kHz
Dynaaminen alue:	20 dB - 160 dB
Halkaisija:	1/2"

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Dynaaminen alue 20 dB – 160 dB
- Taajuusvaste IEC 60651 Tyyppi 0
- Polarisaatiojännite 200 V

Kokonaiset setit koostuvat phase-matched 1/2" intensiteettimikrofoniparista, kiinteistä välilevyistä ja adaptereista 1/4" esivahvistin tyyppi 26AA settiä varten.

Mikrofoneilla on vapaakenttäväaste, mikä on optimoitu vastakkaista kokoonpanoa varten. Intensiteettimittapäät ja korkea herkkyys sallivat matalan tason mittauksia. Parina ne täyttävät vaihevaatimukset luokka 1 intensiteettimikrofoneille noudattaen IEC kansainvälisen standardin 61043 sopimusta.

Kiinteät välilevyt ovat intensiteettimittapäiden kokoonpanoa varten, jotka käyttävät 12 mm, 25 mm, 50 mm ja 100 mm erottelua peittääkseen koko taajuusalueen 50 Hz – 10 kHz ja parantaakseen mikrofoniin suojaa haitallisimmissa mittausympäristöissä. 40AK:ssa on kaksi oikealle kallistunutta adapteria ja yksi suora adapteri 1/4" esivahvistimen Tyyppi 26AA setin kanssa käytettäessä.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AK.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AK.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ