

40BD PAINEMIKROFONI, ESIPOLARISOITU

Matalan herkkyyden mikrofoni korkean äänentason ja – taajuuden mittauksiin.

MSP_VIRTUEMA	GRAS
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	40BD
RT_SKU:	
Herkkyy:	1.6 mV/Pa
Polarisointi:	0V / prepol.
Halkaisija:	1/4"

Matalan herkkyyden mikrofoni korkean äänentason ja – taajuuden mittauksiin. Mikrofonin matala herkkyyys tekee siitä loistavan korkeiden äänenpaineiden mittaamiseen jopa 174 dB asti. Sen pieni koko vähentää diffraktiota ja heijastumista mikrofonin ympärillä, johtaen taajuusalueeseen joka yltää jopa 70 kHz asti.

Ominaisuudet:

- Matala herkkyyys
- Erittäin tarkka
- Korkea tasoisiin, -taajuisiin ja – paineisiin mittauksiin
- Pienikokoinen

40AE vaatii standardoidun ½" tai ¼ " CCP esivahvistimen ja syöttömoduulin BNC, SMB tai Microdot liittimellä.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40BD.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40BD.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ