

40BI INTENSITEETTIMIKROFONISETTI

¼" intensiteettimikrofonipari.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	GRAS
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	40BI
Herkkyys:	4 mV/Pa
Tyyppi:	Intensiteettimikrofoni
Halkaisija:	1/4"
Taajuusalue:	10 Hz - 40 kHz
Dynaaminen alue:	30 dB - 166 dB

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Dynaaminen alue 30 dB – 166 dB
- Taajuusvaste IEC 60651 Tyyppi 0
- Polarisaatiojännite 200 V

Kokonaiset setit koostuvat phase-matched ¼" intensiteettimikrofoniparista, kiinteistä välilevyistä ja adaptereista ¼" esivahvistin 26AA settiä varten.

Käytetään erittäin korkeiden intensiteettitasojen mittaamiseen, joka ylittää ½" intensiteettimikrofonin (40AI) dynaamisen alueen tai tilanteisiin joissa tila on rajoitettua.

Mikrofoneilla on vapaakenttäväaste, mikä on optimoitu vastakkaista kokoonpanoa varten. Intensiteetti mittapäät ja korkea herkkyys sallivat matalan tason mittauksia. Parina ne täyttävät vaihevaatimukset luokka 2 intensiteettimikrofoneille noudattaen IEC kansainvälisen standardin 61043 sopimusta.

Kiinteät välilevyt ovat intensiteettimittapäiden kokoonpanoa varten, jotka käyttävät 6 mm, 12 mm ja 25 mm erottelua. 6 mm erottelu yksinään peittää taajuus alueen 500 Hz – 20 kHz ja parantaa mikrofonin suojaa haitallisimmissa mittausympäristöissä. 40BI:ssä on kaksi oikealle kallistunutta adapteria ja yksi suora adapteri ¼" esivahvistimen tyyppi 26AA setin kanssa käytettäessä.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40BI.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40BI.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ