

40EN PAINEMIKROFONI

40EN 1" Painemikrofoni

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACTURER GRAS

MSP_VIRTUEMA RT_SKU: 40EN

Herkkyys: 50 mV/Pa

Polarisointi: 200V

Halkaisija: 1"

Korkean tarkkuuden mikrofoni laboriotyöhön ja kuplereissa mittaamiseen esim. G.R.A.S. RA0075 NBS 9-A 6cc kytinlaite kuulokkeiden testaamiseen ANSI S3.7 – 1995 ja G.R.A.S. RA0113 mukaan joka on 2cc IEC 60318-5 (60126) liitin. Voidaan uppoasentaa seinien sisään äänenpaineen mittaamista varten.

Yhteensopivuus: 40AF vaatii standardoidun ½" tai ¼" LEMO esivahvistimen ja syöttömoduulin, joka tukee tätä teknologiaa 7-pinnin LEMO liittimellä.

Ominaisuuksia ja sovelluksia:

- Korkea tarkkuus
- Ihanteellinen laboriotyöhön ja kuplereissa mittaamiseen
- Taajuusalue 2.6 Hz – 8 kHz
- Dynaaminen alue 9.6 dB – 146 dB
- Kestävä ja vakaa

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40EN.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40EN.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ