

41AW IKKUNAMIKROFONI

Ikkunamikrofoni 41AW

MSP_VIRTUEMA	GRAS
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	41AW
RT_SKU:	
Tyyppi:	Ikkunamikrofoni
Taajuusalue:	3.15 Hz - 20 kHz
Dynaaminen alue:	17 dB - 146 dB

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Täyttää nykyiset Swiss code – käytännesäännöt
- Dynaaminen alue 17 dB – 146 dB
- Taajuusalue 3.15 Hz – 20 kHz
- Polarisaatiojännite 200 V

Ikkunamikrofoni Tyyppi 41AW täyttää nykyiset Swiss code käytännesäännöt äänenmittaamista varten ikkunoista. Se kiinnittyy (käyttäen kaksipuolista teippiä) ikkunan ulkopinnalle tai nojaamaan sitä vasten tangon tukemana, ikkunan ulkopinnalla olevien äänten seurantaan.

Normaalisti ikkuna on heikoin kohta ulkoisen äänen eristystä arvioidessa. Mittaus voidaan suorittaa kaikilla pinnoilla, mitkä altistuvat ulkoiselle äänelle. Ikkunamikrofonin pääkomponentit ovat esivahvistin (Tyyppi 26AC) ja mikrofoni (Tyyppi 40AF) asennettuna 160mm levyille, irrotettava puolipallon muotoinen tuulensuoja sisältyy hintaan.



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ