

DIRECTSENSE II ANTURIPÄÄ GRAYWOLF TUOTTEISIIN

GrayWolfin ainutlaatuinen monikäyttöinen mittausanturi

MSP_VIRTUEMA GrayWolf
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA DirectSense II
RT_SKU:

20 vuoden kokemuksen ja asiakaspalautteen pohjalta syntynyt uusi DirectSense II anturisarja tarjoaa lukuisia uusia ominaisuuksia helpottamaan ja auttamaan mittauksissa. Anturit ovat täysin modifioitavissa käyttäjän tarpeisiin helposti vaihdettavien sensorien ansioista. Tämä myös vähentää tarvetta muille kalliille instrumenteille. DirectSense II sarjan antureiden sisäänrakennettun bluetooth:in ja suuren akun ansioista laitetta on kätevä käyttää langattomasti GrayWolfin AdvancedSense mittalaitteiden tai tietokoneen kanssa. Langallinen yhteys on myös mahdollinen.

Ominaisuuksia:

- Jopa 8 sensoria anturia kohden.
- Plug & Play - vaihdettavat markkinoiden parhaat sensorit
- Kytettävissä useisiin eri näyttölaitteisiin. Kytke kaapelilla, bluetoothilla tai wifi:llä.
- Sensoreita on saatavilla yli 25 eri parametrin mittaamiseen mm. TVOCs, CO2, %RH, °C/°F, CO, O3, NO2, NH3, O2, H2S, NO, SO2, Cl2, HCN, HF, HCl, H2, ClO2
- %RH, °C/°F sensorit jokaisessa anturissa standardina
- Sisäänrakennettu Bluetooth
- Jopa neljän anturia voidaan liittää yhtäaikaaisesti samaan Graywolf järjestelmään
- Sisäänrakennettu tuuletin (kytkettävissä päälle ja pois)
- Ladattava 6600 mAh litiumioniakku, jolla anturia voidaan käyttää jopa yli 80 tuntia
- Graywolf Live pilvipalvelu optiona

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

Anturin



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

Mitat ja paino

83mm x 295mm x 55mm

Rakenne

0.460g ilman sensoreita

Yhteys/Liitäntä

Anturin kotelo: polykarbonaattimuovia kumisella k

Kiinnikkeen kierre

Latausasema: polykarbonaattimuovia, pohjassa k

Käyttöolosuhteet

Mittauskaapeli / USB / Bluetooth

1/4" - 20 kierre

- 10°C ... +50°C (+15°F ... +122°F), 0 ... 100% %RH
sensorien käyttöolosuhteet]**Akku**

6600 mAh Litiumioni

Latausaika

tyypillisesti 3h

Akunkesto

35+ h PID & NDIR sensoreilla, tuuletin päällä

80+ h ilman PID & NDIR sensoreita.

Akun kesto huomattavasti pidempi tuulettimen ol
päältä**Virtalähde**

100/240 VAC, 50/60 Hz erillinen laturi

MSP_VIRTUEMART_PRODOPTIONS**DS II-3 KIT sisältää:**

- DS II-3 anturipään lämpötila- ja RH %-anturilla
- 1 vapaa smart sensor paikka

DS II-5 KIT sisältää:

- DS II-5 anturipään lämpötila- ja RH %-anturilla
- 3 vapaata smart sensor paikkaa

DS II-8 KIT sisältää:

- DS II-8 anturipään lämpötila- ja RH %-anturilla
- 6 vapaata smart sensor paikkaa

Kaikissa malleissa lisäksi:

- Sisäänrakennettu tuuletin anturipäässä
- Käyttövoimana ladattavat akut
- Latausaseman ACC-PWR-DSII-CRDL
- Virtalähteen ACC-PWR-ASP12V AC
- 1 m mittaisen kytkentä kaapelin joko Advanced Sense laitteeseen tai PC/tablet laitteeseen
- Pienen kolmijalan ACC-TPD-M2
- Vyöklipsin ACC-BELTCL-1

www.facebook.com/mipelectronics[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [DirectSense II esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/graywolf-directsense2-brochure-nov18.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/graywolf-directsense2-brochure-nov18.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



<https://www.youtube.com/watch?v=z6NwXd8gXF0>

<https://www.youtube.com/watch?v=0-4wlq0h-5Q>



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ