

DP1009 - 5 MM PRO FFV PROXIMITY PROBES

DP1009 - 5 mm PRO-sarjan FFv pyörrevirta-anturit

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	CTC
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	DP1009
Sovellukset:	Liukulaakerin kunnonvalvonta
Halkaisija:	5 mm

Saatavilla usealla kokoonpanolla:

- Vakiokaapelilla tai suojatulla kaapelilla
- Kaikki anturit asiakastilauksen pohjalta - katso esitteestä eri vaihtoehdot

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Temperature Range: -49°F (-45°C) to 350°F (177°C)
- Material: FEP (Fluoroethylene Propylene) Jacket Cable Jacket with 316L Stainless Steel Probe Body
- Sensitivity: -200 mV/mil (-7.87 V/mm) (1 mil = 0.001")
- Miniature 12-32 threaded connector
- IP Rating (Probe) – IP68

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/dp1009.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/dp1009.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ