

KIIHTYVYYSANTURI KB12VD, IEPE, 10000 MV/G

Soveltuu seismisiin- ja rakennustärinän mittauksiin erityisesti matalille taajuuksille.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA KB12VD
RT_SKU:

Herkkyys: 10000 mV/g

Tyyppi: Seisminen

Taajuusalue: 0.08 - 260 Hz

Mittausalue: ± 0.6 g

920,00 €

Sales price without tax

1154,60 € Sales price

Sensitiivinen kiihtyvyysanturi KB12VD seismisiin mittauksiin

Erittäin herkkä kiihtyvyysanturi KB12VD soveltuu seismisiin- ja rakennustärinän mittauksiin erityisesti matalille taajuuksille. Erityisen herkkä pietsosähköinen mittaussysteemi on erottelukyvyltään tarkka ja sen kohinataso on matala.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys 10000 mV/g
- Mittausalue ± 0.6 g
- Taajuusalue (± 3 dB) 0.08-260 Hz
- Liitin UNF 10-32, sivulla
- Vedenpitävä, IP67-luokitus
- Asennuskierre M5 / M10
- Paino 150 g

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

Toimitus sisältää anturin lisäksi kaapelin 1,5 m (UNF 10-32 male - UNF 10-32 male), adapterin (UNF 10-32 (female) to BNC (male), ohjekirjan ja datasivun.



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KB12VD.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KB12VD.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ