

KIIHTYVYYSANTURI KS963.10

Läpireijällä kiinnitettävä matala 3-akselinen kiihtyvyyssanturi.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	MMF
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	KS963.10/01
Tyyppi:	3-akselinen Miniatyyri

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

Kolmiakselinen kiihtyvyyssanturi KS963.10, herkkyys 10 mV/g

Kiihtyvyyssanturi on tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen. Anturi on kiinnitettävissä mitattavaan kohteeseen keskitetyllä ruuvikiinnityksellä, joka mahdollistaa helpon mittausakselien kohdistamisen.

Saatavana myös herkkyydellä 100 mV/g

Ominaisuuksia:

IEPE-tyyppinen
Herkkyys 10 mV/g
Mittausalue 500 g
Taajuusalue (± 3 dB) 0.2-18000 Hz
Liitin 1/4-28 UNF urosliitin
Asennusreijät M3 x/y suunnassa M2.5
Paino 8,5 g

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

Anturi sisältää asennus-sarjan: kiinnitysmagneetti 308, eristetty asennuslevy 329, kiinnitysliima 038, M2.5*10 kuusiokoloruuvi, kaapeli 091-CMR-B711-3, BNC adapteri 034, manuaali ja datalehti .

Anturi tilattavissa myös ilman kaapelia.



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1-8-3.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/1-8-3.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ