

KORKEAHERKKYYKSINEN KIIHTYVYYSANTURI KS48C

Soveltuu erinomaisesti seismisiin mittauksiin ja rakennustärinän mittauksiin.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	MMF
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	KS48C(1)
Herkkyys:	1000 mV/g
Tyyppi:	Seisminen
Taajuusalue:	0.1 - 4000 Hz
Mittausalue:	±6 g

Tämä pietsosähköinen kiihtyvyyssanturi soveltuu erinomaisesti seismisiin mittauksiin ja rakennustärinän mittauksiin. Anturin korkea herkkyys on saavutettu muista korkean herkkyyden omaavista kiihtyvyyssantureista poiketen itse tuntoelementillä eikä sisäisellä vahvistuksella. Tämän tuloksena on saavutettu korkeampi resoluutio ja alhaisempi kohinataso.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys 1000 mV/g
- Mittausalue ±6 g
- Taajuusalue (±3 dB) 0.1-4000 Hz
- Liitin Binder 713, päällä
- IP67-luokitus vedenpitävyydelle
- Asennuskierre M8
- Paino 165 g

Toimitus sisältää anturin lisäksi datasivun.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KB12VD.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KB12VD.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ