

LD 706RC VALMISTUS LOPETETTU-KORVAAVA MALLI SPARTAN 730

VALMISTUS LOPETETTU - korvaava malli Spartan 730 Laadukas ja monikäyttöinen meluannosmittari ammattikäyttöön, jolla kattavat referenssit.

MSP_VIRTUEMA PCBPiezo
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA 706RC
RT_SKU:

Ominaisuudet:

- Mallissa näyttö, näppäimistö sekä langaton ohjaus
- Täydelliset raportit Blaze-ohjelmistolla
- Pystyy näyttämään 705+ tietoja näytöltään
- Asetukset, datan katselu, datan lataus ja kontrollointi langattomasti

Spark™ meluannosmittarit tekevät työpaikan työhygieniamittaukset helpommin ja tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Yhdistämällä edistykselliset mittausominaisuudet ja mittareiden ergonomisen muotoilun, syntyy toimiva kokonaisuus, joka on kaikkien meluannosmittauksista vastaavien asiantuntijoiden suosissa. Mittarin kuori on kestävä, mutta kevyt, samankaltainen kuin matkapuhelimessa. Kuori on suunniteltu ja luokiteltu kestäväksi ja turvalliseksi, joka on käytettävissä myös räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa tiloissa. 706:n leveä, graafinen LCD näyttö näkyy taustavalonsa ansiosta myös pimeässä.

Asetusten teko on helppoa ja nopeaa; onnistuu myös ilman käyttöohjetta. Näytölle saa samanaikaisesti näkyviin useita arvoja esim. erilaiset annoslaskelmat sekä huippuarvot. Tulokset tallentuvat mittalaitteen muistiin myös myöhempää käyttöä varten. 706 mukauttaa tulokset eri mittausstandardien mukaisiksi. Laitteen mukana tulevalle Blaze-ohjelmalla™ voidaan siirtää uusia mittausstandardeja ja hakea laitteen muistiin tallennettuja mittausarvoja. Ohjelman ja mittarin välinen tiedonsiirto toimii langattomasti nopean IR portin välityksellä. Blaze-ohjelmalla saadaan helposti ymmärrettävät raportit ja väriskaaviot, jotka ovat tehty kuunnellen asiakkaiden parannusideoita.

Kaikissa Spark sarjan mittareissa on uskomattoman pitkä paristonkesto. Kaksi AA alkaliparistoa kestää yli 100 tuntia jatkuvaa käyttöä, säästäten rahaa ja lisäten tuottoisia mittaustunteja.



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

Toiminta-alue	40 ... 143 dB (RMS); 80 ... 146 dB (peak.)
Taajuuspainotus	A, C, painottamaton (peak)
Aikapainotus	Hidas, nopea ja peak
Mikrofoni	3/8" elektreetti
Mittaus suureet	LAeq, LCpeak, Lmax, Lmin
Muisti	1MB, 4MB (vain 706RC-mallissa), katoamaton
Virtalähde	2 x AA alkaliparistoa, 100 tunnin toiminta-aika
Kello/Kalenteri	Kuukausi, päivä, vuosi, hh:mm:ss, 98 tapahtumaa
Mitat ja massa	140 mm x 64 mm x 32 mm, 238 g
Standardit	ANSI S1.4-1983, ANSI S1.25-1991, IEC 60651-1993, IEC 60804-1993, IEC 61252-1993

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

- mittari + mikrofoni tuulisuojalla
- mikrofoniin kiinnitysklipsi
- suojapussi laitteelle
- paristot
- kalibrointitodistus

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Käyttö-ohje](http://www.mip.fi/images/docs/fi/706RC.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/706RC.pdf>)
2. [Suomenkielinen esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/706RC_2.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/706RC_2.pdf)
3. [Esite englanniksi](http://www.mip.fi/images/docs/fi/706RC_3.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/706RC_3.pdf)

