

LP402 - DUAL OUTPUT SENSOR, LOOP POWER 4-20 MA, VELOCITY, DYNAMIC ACCELERATION

LP402 - Dual Output anturi, nopeus ja dynaaminen kiihtyvyys, loop power, 4-20 mA

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA LP402
RT_SKU:

Tyyppi: 4-20 mA
1-akselinen

Sovellukset: Condition Monitoring

Taajuusalue: 2
0-15000 Hz

Saatavilla seuraavilla kokoonpanoilla:

- 3 pin liittimellä LP402 - 1B
- Integroidulla kaapelilla LP402 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla LP402 - 3C



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity + 10% (100 mV/g)
- Frequency Response + 3 dB (2,0-15000 Hz)
- Power Requirement (Loop Powered) Voltage Source: 12-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 185°F (-40 to 85°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp402_ds.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp402_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ