

LP902-XXX-5XC - INTRINSICALLY SAFE LOOP POWER SENSOR, ACCELERATION, 4-20 MA, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE

LP902-XXX-5XC - Intrinsically Safe Loop Power kiihtyvyyssanturi, 4-20 mA, liitin/kaapeli päällä

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA LP902-XXX-5XC
RT_SKU:


Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus
Sovellukset: Atex Zone 0

Sovellukset: Condition Monitoring

Tyyppi: 4-20 mA

Saatavissa 2 eri kokoonpanoa:

- 1/4 inch NPT Mount LP902-XXX-51C
- 1/2 inch NPT Mount LP902-XXX-52C



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TechDETAILS

- Output: 4-20 mA
- Power Requirements (Loop Powered) Voltage Source: 12-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 176°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: Flying Leads

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp902-5xc_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp902-5xc_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ