

METRA M208A SIGNAALINKÄSITTELY-YKSIKKÖ

Metra M208A- ja M208B- IEPE-antureiden signaalinkäsittely-yksikkö

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACTURER
MSP_VIRTUEMA M208A
RT_SKU:

Metra M208A- ja M208B- IEPE-antureiden signaalinkäsittely-yksikkö

Käyttökohteita:

- Laboratorio- ja kenttäolosuhteissa IEPE-yhteensopiville pietsosähköisille kiihtyvyyssantureille, voima- ja paineantureille sekä mikrofoneille
- Mittaussignaalin syöttö PC-pohjaisille tiedonkeruulaitteille
- Tehollis- huippuarvojen mittaukset
- Värähtelymonitorointi releulostulojen avulla
- Etämittaukset Ethernet-väylän ja internetselaimen avulla

Ominaisuuksia:

- Taloudellinen ratkaisu monikanavasovelluksiin
- Nouseva vahvistus 0.1-1000, anturin herkkyysnormalisointiin
- Laaja taajuusalue, 0.1 Hz-100 KHz
- Liitettävät yli- ja alipäästö sekä integraattorimoduulit
- Näyttää tehollis- ja huippuarvot insinööriyksiköissä (EU)
- Täysi IEEE 1451.4 TED-tuki, jossa mukana anturiherkkyysnormalisointi
- Ethernet-liityntä ja sisäinen Web-palvelin tehollis- ja huippuarvojen etämittauksiin sekä asetusten muutoksiin
- Maksimissaan kahdeksan yksikön ohjaus PC:n kautta käyttäen sarjaliikenneliityntää
- PC-ohjelma sisällytetty; ASCII-komentoasetus
- Releulostulot aseteltavilla liipaisukynnyksillä
- Takapaneelissa jaettu ulostulo ja ali-D-liitin kanavien 1-8 ulostuloille



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Ylikuormitus- ja anturi-LED-valo kullekin kanavalle
- Toimii verkkovirta-adapterilla tai DC-syötöllä
- 19 " räkiasennettava kotelo

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/M208A_B4-4.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/M208A_B4-4.pdf)
2. [M208A-manuaali](http://www.mip.fi/images/docs/fi/m208amane.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/m208amane.pdf>)
3. [M208B-manuaali](http://www.mip.fi/images/docs/fi/m208bmane.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/m208bmane.pdf>)

