

METRIX 5485C - KORKEISIIN LÄMPÖTILOIHIN

Nopeuslähetin korkeisiin lämpötiloihin.

Käyttökohteet

- Teollisuuden kaasuturbiinit
- Uunien tuuletinvalvonta
- Vaarallisten tilojen valvontakohteet

MSP_VIRTUEMA Metrix
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA 5485C
RT_SKU:

1685,00 €

Sales price without tax

2114,68 € Sales price

Nopeusanturin sisältämä kela tuottaa värähtelyn nopeuteen verrannollisen jännitteen, joten ulkopuolista virtalähdettä ei tarvita. Kitkattomasta kelaripustuksesta johtuen tämä anturi on tarkka ja mittauksen toistettavuus on hyvä laajalla taajuus- ja amplitudialueella. Anturi on suunniteltu jatkuvaan käyttöön laajalla lämpötila-alueella. Anturia on saatavilla joko kiinteällä armeerautulla kaapelilla tai liittimellä varustettuna.

Ominaisuuksia:

- Ei tarvetta jännitesyötölle
- Ruostumaton teräsrunko
- Nollakitka – korkea erottelukyky

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Asennussuunta vapaasti valittavissa
- Lämpötilaherkkyys pienempi kuin 0.02 % / °C
- Poikittaisherkkyyden pienempi kuin 10 %
- Taajuusalue 15 – 2000 Hz
- Maksimikiikkyvyys 50 g
- Maksimisiirtymä 1,8 mm h-h
- Eritysvastus kelan ja rungon välillä: 20 °C – 100 MOhm, min., 200 °C – 10 MOhm, min., 375 °C – 1 MOhm, min.
- Runko ruostumatonta terästä, suljettu



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite ja valintaopas](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5485C.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/5485C.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ