

METRIX 5516C SIGNAALINMUUNNIN

Olemassaoleville pyörrevirta-anturien ohjaimille tuottamaan ohjainten vaatima syöttöteho.

Käyttökohteet

- Puhaltimet
- Kompressorit
- Koneet
- Tuulettimet
- Generaattorit
- Moottorit
- Pumput

MSP_VIRTUEMA Metrix
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA 5516C
RT_SKU:

Metrixin 5516C-signaaliuuntimia käytetään olemassaoleville pyörrevirta-anturien ohjaimille tuottamaan ohjainten vaatima syöttöteho sekä 4-20 mA:n signaaliulostulo esimerkiksi PLC- ja DCS-järjestelmille.

Ominaisuuksia:

- Helpoin tapa muuntaa vanhat järjestelmät
- Syöttöjännite Metrix drivereille
- 4 - 20mA ulostulo verrannollinen etäisyyteen

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

Tehonsyöttö

Tehonsyöttö anturille

Sisääntulosignaali

Testiulostulo

4-20mA ulostulo

Virheilmoitus

Maksimi kuorma

Maksimi syöttövirta

Eristys

Käyttölämpötila

18 - 30 V

-24 V

-8 mV/um

-8 mV/um

Suhteellinen etäisyyteen

Virtaustulo tippuu alle 3.6 mA, LED indikointi

600 Ohm

40 mA

500V, piirilevystä koteloon

-51°C ... +100°C



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5516C.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/5516C.pdf>)
2. [Manuaali](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5516C_M.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/5516C_M.pdf)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ