

METRIX NOPEUSLÄHETIN 162VTS

Yleiskäyttöinen nopeuslähetin.

Käyttökohteet

- Puhaltimet
- Keskipakolingot
- Kompressorit
- Moottorit
- Tuulettimet
- Generaattorit
- Pumput
- Höyryturbiinit
- Turboahtimet

MSP_VIRTUEMA Metrix
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA 162VTS
RT_SKU:

Metrix 162VTS yleiskäyttöinen nopeuslähetin soveltuu hyvin asennettavaksi ahtaisiin mittauskohteisiin.

Lähettimen ulostulo, 4...20 mA, on verrannollinen tärinän nopeuteen ja on yhdistettävissä PLC-, DCS-järjestelmiin sekä 4...20 mA mittalaitteisiin.

Ominaisuuksia:

- Virtasilmukasyöttöinen
- 4...20 mA, verrannollinen nopeuteen
- Virhejohdotusmahdollisuus eliminoitu (IPT)
- Kytettävissä suoraan PLC-, DCS-järjestelmiin, 4...20 mA:n mointoreihin, jne.
- Sisäänrakennettu rungon jännityssuojaus

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Mittausalue: 4...20 mA, verrannollinen nopeuteen
- Taajuusalue: Nopeus 2 ... 1500 Hz
- Syöttöjännite: 11...30 VDC
- Lämpötila-alue: -40 ... 100 °C
- Asennussuunta: vapaa



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Liitäntä: ruuviliitin (optio: kiinteillä johtimilla)
- Suojausluokitus: NEMA 4X, IP65, IP 67

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite ja valintaopas](http://www.mip.fi/images/docs/fi/162VTS.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/162VTS.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ