

METRIX ST5484E-SW UUTUUS !! - ASETA ITSE HÄLYTYSRAJAT

ST5484E-SW on virtasilmukasyöttöinen (loop-powered) seisminen nopeuslähetin (RMS tai peak), johon voi itse asettaa värähtelyn hälytysrajat. Parhaan signaalilaadun varmistamiseksi se kiinnitetään suoraan mittauspisteeseen. Tarkkuus 2 % sekä monipuoliset konfigurointimahdollisuudet. Saatavilla mm. CSA/ATEX/IECEX/EAC-suojauksilla.

MSP_VIRTUEMA Metrix
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA ST5484E-SW
RT_SKU:

NEW ST5484E-SW:

- Configurable Alarm Thresholds
- 4-20 mA Signal
- Raw Signal
- 2 Isolated Solid State Relays
- Hazardous Area Approvals
- Submersible up to 10 feet (3 meters)
- Corrosion Resistant (316SS)
- Zero Leakage

Based on our proven ST5484E design.



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/sts484e-sw-datasheet.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/sts484e-sw-datasheet.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ