

METRIX ST6900-SARJAN LÄHETTIMET

Kompakti nopeuslähetin.

Käyttökohteet

- Puhaltimet
- Keskipakolingot
- Kompressorit
- Moottorit
- Tuulettimet
- Generaattorit
- Pumput
- Höyryturbiinit
- Turboahtimet

MSP_VIRTUEMA Metrix
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA ST69XX
RT_SKU:

Nämä kompaktit ST6900-sarjan lähettimet tuottavat 4...20 mA:n ulostulon ja voidaan kytkeä suoraan PLC- ja DCS-järjestelmiin sekä 4-20 mA:n monitoreihin. ST6911 ulostulo on verrannollinen tärinän kiihtyvyyteen ja mallin ST6917 ulostulotärinän nopeuteen. Antureiden kompakti koko mahdollistaa asennuksen ahtaisiinkin mittaushaasteisiin. Antureissa käytetään patentoitua IPT-tekniikka (Independent Polarity Terminals), joka mahdollistaa virhevapaan johdotuksen. Korkea tarkkuus matalillakin taajuuksilla sekä lämpötilashokkien kompensointi takaavat stabiilin toiminnan.

Ominaisuuksia:

- Virtasilmukasyöttöinen
- 4...20 mA, verrannollinen kiihtyvyyteen (ST6911)
- 4...20 mA, verrannollinen nopeuteen (ST6917)
- Virhejohdotusmahdollisuus eliminoitu (IPT)
- Kytettävissä suoraan PLC-, DCS-järjestelmiin, 4...20 mA:n mointoreihin, jne.
- M6 x 1 tai ¼-28" asennus
- MIL-tyyppinen liitin
- Luokkansa laajin lämpötila-alue
- Suojaus lämpöshokkeja vastaan
- Hermeettisesti suljettu

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Mittausalue: 4...20 mA, verrannollinen kiihtyvyyteen (ST6911) ja nopeuteen (ST6917)
- Tarkkuus: 2 % (toistettavuus)
- Taajuusalue: Nopeus 3 ...1000 Hz, Kiihtyvyys 3 Hz...10 kHz
- Syöttöjännite: 11...30 VDC
- Lämpötila-alue: -40 ...120 °C
- Asennussuunta: vapaa
- Liitin: MIL-tyyppinen, 2-pinninen
- Suojausluokitus: NEMA 4X, IP 67

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ST69XX.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ST69XX.pdf>)

