

MINIATYYRIKIIHTYVYYSANTURI KS97.100

Ominaistaajuden- ja värähähtelyjen rakenteellinen mittaus. Kiinnitys M3 kierteellä.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA KS97.100/01
RT_SKU:

Tyyppi: Miniatyyri

Herkkyys: 100 mV/g

Taajuusalue: 0.15-13000Hz

Mittausalue: ±60 g

714,00 €

Sales price without tax

896,07 € Sales price

Tämä pietsosähköinen kiihtyvyyssanturi sopii hyvin rakenteellisen ominaistaajuden- ja värähtelyjen mittaukseen. Anturin dynaaminen mitta-alue on laaja, joten se soveltuu hyvin sekä suurten että pienten kiihtyvyyksien mittaukseen.

Ominaisuuksia:

IEPE-tyyppinen

Herkkyys 100 mV/g ± 20 %

Mittausalue ± 60 g

Lineaarinen taajuusalue (±3dB) 0,125-13000 Hz

Paino 2,4 gr, ilman kaapelia

Leveys/korkeus 9 mm

Pituus 14,4 mm

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

Sensorin asennuspaketti sisältää kaapelin 009-UNF-BNC-1,5, kiinnityssruuvien 021, kiinnitystahnan 002, eristyslevyn 106, kiinnitysalustan 129, magneettikiinnikkeen 108, käyttöohjeen ja datalehden.

Anturi saatavana myös kalibrointitodistuksella ja myös ilman asennuspakettia.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ks96.10-data-sheet.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ks96.10-data-sheet.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ