

NOR1216 YMPÄRISTÖMIKROFONI

Nor1216 ympäristömikrofoni pysyviin ympäristömelumittauksiin.

MSP_VIRTUEMA Norsonic
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA NOR1216
RT_SKU:

Ulkomittausmikrofoni Nor1216 on IP 55 suojattu, eli se kestävää sadetta, lunta, pölyä ja hyönteisiä. Pysyviin ulkoilma melumittauksiin tarkotetussa Nor1216 mallissa on sisäänrakennettu lämmitin. Nor1217 malli on tarkoitettu puolipysyviin ulkoilma melumittauksiin.

Molemmat mallit täyttävät luokan 1. laatuvaatimukset IEC61672-1 ja muiden liittyvien standardien mukaan kun sitä käytetään Nor140 äänitasomittarin kanssa.

Mikrofoni on tarkoitettu pystysuunnassa asennettavaksi, sillä painovoima muodostaa yhden osan mikrofoniin sadesuojausta. Referenssi suunnan voi kuitenkin valita vertikaaliseksi tai horisontaaliseksi taajuuskompensoinnin perusteella.

Kalibroinnin voi suorittaa normaaleilla äänikalibraattoreilla mitkä on yhteensopivia 1/2" mikrofoneille. Mikrofoneissa on myös SysCheck ominaisuus, mikä lähettää elektronisen signaalin yhteen terminaaliin kautta ja se palaa kokonaisen signaaliketjun jälkeen vahvistaen mikrofoniin, esivahvistimen ja johdon toiminnan.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/NOR1216.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/NOR1216.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ