

SONDIKIIHTYVYYSANTURI KST94C-4N, 100 MV/G

Automaattiseen tärinätestaukseen massatuotantoprosesseissa.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA KST94C-4N
RT_SKU:

Herkkyys: 100 mV/g

Tyyppi: Erikois

Taajuusalue: 40 - 3200 Hz

Mittausalue: ± 20 g

2741,00 €

Sales price without tax

3439,96 € Sales price

Sondikihtyvyysanturi KST94 kehitettiin automaattiseen tärinätestaukseen massatuotantoprosesseissa. Anturissa on liikkuva kärki. Se voidaan painaa testattavaan kohteeseen esimerkiksi pneumaattisella voimalla. Pitkälle kehittynyt vaimennusjärjestelmä tarjoaa erinomaisen toistettavuuden ja ympäristö tärinän vaimentantamisen. KST94:n elinaika-arvio on yli 10 miljoonaa värähtelyjaksoa. Ulostulo on ICP® -standardin mukainen.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Koetinpää
- Herkkyys: 100 mV/g
- Mittausalue ± 20 g 3 N:n kosketusvoimalla
- Lineaarinen taajuusalue: (+/-3dB) 40-3200 Hz
- Paino: 310 gr
- Liitin UNF 10-32, aksiaali
- Halkaisija: 25 mm
- Pituus: 76 mm

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KST94C.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KST94C.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ