

TEOLLISUUSKIIHTYVYYSANTURI KS74C.100, 100 MV/G

Teollisuuden kiihtyvyysanturi vaativiin olosuhteisiin.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA KS74C.100
RT_SKU:

Herkkyys: 100 mV/g

Tyyppi: Teollisuus

Taajuusalue: 0.13 - 16000 Hz

Mittausalue: ± 60 g

550,00 €

Sales price without tax

690,25 € Sales price

Nämä piezoelektroniset kiihtyvyyden anturit ovat suunniteltuja vaativiin teollisuuden olosuhteisiin. Anturit ovat veden- ja pölynpitäviä ja niissä on eristetyt kiinnikkeet maadoitussilmukoiden estämiseksi.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys: 100 mV/g
- Mittausalue ± 60 g
- Lineaarinen taajuusalue: (+/-3dB) 0.15-22000 Hz
- Sähköisesti eristetty
- Suojausluokka IP64
- Paino: 28.5 gr, ilman kaapelia
- Liitin: TNC, aksiaali
- Halkaisija: 16 mm
- Korkeus: 36 mm

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS74C.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS74C.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ