

TEOLLISUUSKIIHTYVYYSANTURI KS813B, 100 MV/G

Suunniteltu vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA KS813B
RT_SKU:

Herkkyys: 100 mV/g

Tyyppi: 3-akselinen

Taajuusalue: 0.2 - 10000 Hz

Mittausalue: ±55 g

1533,00 €

Sales price without tax

1923,92 € Sales price

Tämä pietsosähköinen kolmiakselinen kiihtyvyyssanturi on suunniteltu sovelluksiin, joissa ympäristöolosuhteet ovat vaativat. Se on suojattu pölyltä ja vedeltä. Runko on sähköisesti eristetty sisäisestä elektroniikasta, jotta vältetään maasilmukoita, jotka voivat aiheuttavat mittausvirheitä varsinkin lähellä suuria koneita.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys: 100 mV/g
- Mittausalue ±60 g
- Lineaarinen taajuusalue: (+/-3dB) 0.3-8000 Hz
- Suojausluokitus IP67
- Paino: 115 gr, ilman kaapelia
- Liitin: Binder 718, radiaali
- Halkaisija: 29 mm
- Korkeus: 33 mm

Kaapeli ja liitintätarvikkeet tulee tilata erikseen.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ks813b.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ks813b.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ