

TEOLLISUUSKIIHTYVYYSANTURI KS81B, 100 MV/G

Pietsosähköinen kiihtyvyyssanturi vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA KS81B
RT_SKU:

Herkkyys: 100 mV/g

Tyyppi: Teollisuus

Taajuusalue: 0.13 - 11000 Hz

Mittausalue: ±60 g

391,00 €

Sales price without tax

490,71 € Sales price

Tämä pietsosähköinen kiihtyvyyssanturi on suunniteltu sovelluksiin, joissa ympäristöolosuhteet ovat vaativat. Se on suojattu pölyltä ja vedeltä. Kiinnitysalusta on eristetty, jotta vältetään maasilmukoita, jotka voivat aiheuttavat mittausvirheitä varsinkin lähellä suuria koneita.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys 100 mV/g
- Mittausalue ±60 g
- Taajuusalue (±3 dB) 0.3-11000 Hz
- IP67-luokitus
- Liitin Binder 713, sivussa
- Asennuskierre M8
- Paino 106 g

Toimitus sisältää anturin lisäksi datasivun.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS74C.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS74C.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ