

TREA330, COMPACT PREMIUM TRIAXIAL ACCELOMETER, 100 MV/G, SIDE EXIT

TREA330, kompakti premium-tason 3-akselinen kiihtyvyyssanturi, 100 mV/g, liitin sivulla

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACTURER	CTC
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	TREA330
Tyyppi:	3-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	10 mV/g
Taajuusalue:	0 5-15000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Condition Monitoring

Saatavissa vain 1 kokoonpanolla:

- 4 pin liittimellä
- M6 kiinnitysruuvi

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 0,5-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F (-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin Connector
- Max Temp: 250°F (121°C)



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/trea330_datasheet.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/trea330_datasheet.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE

www.facebook.com/mipelectronics[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ