

TYYPPI 40SC CCP ANTURIMIKROFONI

CCP anturimikrofoni

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	GRAS
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	40SC
Herkkyys:	3 mV/Pa
Tyyppi:	Anturimikrofoni
Taajuusalue:	2 Hz - 8 kHz
Dynaaminen alue:	40 dB - 160 dB

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Akustiset impedanssimittaukset
- Pakokaasujen poistojärjestelmien mittauksia
- Mittauksia korkeissa lämpötiloissa
- Paineenjaku-mittauksia pienissä koteloidissa

Samanlainen kuin Type 40SA niin koossa sekä suorituskäytössä, mutta eroaa liittymänsä suhteen. Type 40SC on rakennettu esipolarisoidun mikrofonin ja CCP esivahvistimen ympärille ja vaatii tasavirtalähteen. Lemo7-kaapelin sijaan siinä on BNC pistoke tasavirtalähteeseen liittämistä varten, kuten G.R.A.S. CCP 12AL, tai suoraan tiedonhakujärjestelmään joka pystyy syöttämään virtaa 2 – 20 mA.

Mukana toimitetaan eripituisia anturikärkiä, joita pystyy muokata mukana tulevien pihtien avulla.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40SC.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40SC.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ