

TÄRINÄKALIBRAATTORI VC-21, MONITAAJUUS

Kalibroi ja tarkista kiihtyvyyssanturit itse. Valitse monitaajuinen MMF VC21 kalibraattori.

Käyttökohteet

- Kiihtyvyyssantureiden verifiointi
- Mittausjärjestelmien verifiointi
- Kokokehon värinämittareiden verifiointi ISO 8041 mukaisesti

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA VC21
RT_SKU:

Kiihtyvyyssantureiden kalibrointi matalilla taajuuksilla erityisesti keho- ja rakennustärinän sovelluksissa on ollut ongelmallista, koska edullisia kalibraattoreita ei ole ollut tarjolla.

Ongelmaan on nyt ratkaisu, MMF VC-21.

Ominaisuuksia:

- Kalibroitintaajuudet 15.92 / 40 / 80 / 159.2 / 320 / 640 / 1280 Hz
- Tasot 1 / 2 / 5 / 10 / 20 m/s².
- Kalibroitavan anturin massa 50 - 500 g, riippuen tasosta ja taajuudesta.
- Automaattinen katkaisu jos massa liian suuri
- Näytöllä on nähtävissä taajuus, värähtelytaso, virhe prosenteissa ja kalibroitipäivämäärä.
- Jäljitettävissä kansalliseen PTB-standardiin, tehdaskalibrointitodistus.
- Kenttäkäyttöä varten varustettu NiMH-akuilla.

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

- Kuljetus- ja säilytyslaukku
- Virtalähde (100 .. 240 VAC; 50 / 60 Hz)
- Kierreadapterit (M3, M5, M8, 1/4"-28, UNF 10-32)
- Kalibrointitodistus, jäljitettävissä PTB Germany



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6-1.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/6-1.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ