

ULKOMIKROFONI NORSONIC NOR1210C

Ulkomikrofoni ympäristömelun valvontaan.

MSP_VIRTUEMA Norsonic
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA NOR1210C
RT_SKU:

9233,00 €

Sales price without tax

11587,42 € Sales price

Ulkomikrofonit on suunniteltu pysyviin asennuksiin kentälle, esimerkiksi lentomelun tai teollisuuslaitoksen melunmittauksiin. Tyypillinen ulkomikrofonijärjestelmä sisältää lintupiikit, tuulisuojan sekä sadesuojan.

Sadesuoja sisältää elektrostaattisen aktuaattorin ja sisäisen siniaaltogeneraattorin, joka mahdollistaa tarkan in-situ kalibroinnin 1000 hertsillä. Valinnaisesti täydellinen taajuusvastekalibrointi voidaan suorittaa ulkoisella signaaligeneraattorilla. Erityisen adapterin avulla voidaan suorittaa akustinen kalibrointi.

Mikrofonikalvo ja kotelo on tehty ruostumattomasta teräksestä. Mikrofonikapseli on 1/2" ja se vaatii 200V polarisaatiojännitteen. Ulkomikrofoniyksikössä on sisäänrakennettuna A- ja Flat-taajuuspainotukset ja 0 tai ± 20 dB vahvistin. Asetukset tehdään sisäisillä jumppereilla. Yksikössä on myös sisäinen lämmitysjärjestelmä, jolla vältetään veden kondensoituminen kotelon sisälle.

Ulkomikrofonista on saatavilla kaksi eri versiota: Nor1210A on tarkoitettu lentomelun valvontaan (0° suuntauksella) ja Nor1210C on tarkoitettu yhdyskunta- tai liikennemelun valvontaan (90° suuntauksella). Molemmat version ovat PTB hyväksytyjä osaksi IEC60651 tyypin 1 mittausjärjestelmiä.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/nor1210.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/nor1210.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ