

WT202

Kiihtyvyyssanturi tarkoitettu erityisesti tuuliturbiini/tuulivoimala-ympäristöön. 0,5 - 10.000Hz, 5.000 VAC rms suojaus, Top Exit Connector, 100 mV/g

MSP_VIRTUEMA	CTC
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	WT202
RT_SKU:	
Tyyppi:	1-akselinen Tuulivoima
Herkkyys:	500 mV/g
Taajuusalue:	0.1 - 10 000 Hz
Mittausalue:	± 10 g
Sovellukset:	Condition Monitoring

Product Features

- 100 mV/g Sensitivity, ±10% Sensitivity
- 10,000 Hz for High Frequency Detection
- 5,000 VAC rms Protection

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 30-600,000 CPM
- Dynamic Range: ± 50g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/WT202_datasheet.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/WT202_datasheet.pdf)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ