

12AG 8-KANAVAINEN VIRTAMODUULI

8-kanavainen verkkovirralla ja akulla toimiva mikrofoni virtalähde-, vahvistin- ja suodatinyksikkö.

Valmistaja:	GRAS
Tuotenumero:	12AG
Tyyppi:	LEMO
Polarisointi:	0V / esipol. 200V
Mittauskanavat:	8
Syöttöjännite:	28 V 120 V

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Yleiskäytön mittaukset
- Tarkkuusmittaukset
- Äänen tehomittaukset
- Monikanavamittaukset
- Lineaarinen vaste
- A-painotus
- Ylipäästösuodatus

8-kanavainen verkkovirralla ja akulla toimiva mikrofoni virtalähde-, vahvistin- ja suodatinyksikkö. Jokaisessa kanavassa on 7-pinnin LEMO 1B sisääntulo liitäntä mikrofoniin esivahvistinta varten, sekä mittarit välittömille ja lukituille ylikuormituksille.

Jokaisen kanavan vahvistus voidaan valita yksilöllisesti 10 dB askelilla 0 dB – +50 dB väliltä. Ylipäästösuodattimet ovat 3-napaisia butterworth-suodattimia -1 dB 20Hz katkaisutaajuudella, poistaakseen ei halutut matalataajuiset signaalit, kuten tuulen aiheuttaman melun mikrofoniin ympärillä.

12 näitä virtalähteitä voidaan asentaa G.R.A.S. AK0040 standardi 19" telineeseen.

Dokumentit

1. [Tekniset tiedot](http://www.mip.fi/images/docs/fi/12AG.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/12AG.pdf>)