

12AK YKSIKANAVAINEN VIRTAMODUULI

Yksikanavainen, akkutoiminen, mikrofonivirtalähde, vahvistin ja suodatinyksikkö

Valmistaja:	GRAS
Tuotenumero:	12AK
Polarisointi:	0V / esipol. 200V
Tyyppi:	LEMO
Mittauskanavat:	1
Syöttöjännite:	28 V 120 V

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Yleismittauksiin
- Tarkkuusmittauksiin
- Akustiseen tarkkailuun
- Mikrofonin kalibrointiin

Yksikanavainen, akkutoiminen, mikrofonivirtalähde, vahvistin ja suodatinyksikkö. Siinä on 7-pinnin LEMO 1B sisääntuloliitin mikrofonin esivahvistinta varten ja BNC ulostulopistoke. Siinä on molemmat, välitön ja lukittu ylikuormitusmittari sekä vahvistus joka voidaan asettaa 0 dB, +10 dB, +20 dB, +30 dB, +40 dB tai +50 dB.

Painotusverkko täyttää IEC 60651 Tyypin 0 ja IEC 61672 Luokka 1 äänitasomittarin vaatimukset. Ylipäästösuodatin on 3-napainen 20 Hz katkaisutaajuudella.

Akun merkkivalo akun kunnontarkkailua varten, sekä sisääntulopistoke ulkoiselle virtalähteelle. Siinä on myös sisäänrakennettu 1 kHz kalibroitigeneraattori säädettävällä tasolla SysCheck toiminnon aktivoimiseksi esivahvistimissa, kuten G.R.A.S. tyypit 26AJ ja 26AL. Generaattori voidaan aktivoida joko etupaneelin tai kauko-ohjauksen avulla.

Näitä virtamoduuleita voidaan asentaa 12 G.R.A.S. AK0040 standardi 19" telineeseen.

Dokumentit

1. [Tekniset tiedot](http://www.mip.fi/images/docs/fi/12AK.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/12AK.pdf>)