

# 12AX 4-KANAVAINEN CCP VIRTALÄHDE

Nelikanavainen CCP virtälähdemoduuli säädettävällä vahvistuksella.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Valmistaja:</b>     | GRAS         |
| <b>Tuotenumero:</b>    | 12AX         |
| <b>Tyyppi:</b>         | CCP          |
| <b>Polarisointi:</b>   | 0V / esipol. |
| <b>Mittauskanavat:</b> | 4            |
| <b>Syöttöjännite:</b>  | 28 V         |

Virtälähdemoduuli CCP mikrofoneille säädettävällä vahvistuksella. Virtälähdemoduuli on optimoitu tuontantoympäristöön integrointia varten, tahattomat asetusten säädöt ovat tuotteella mahdottomia. Virtälähteessä on 4 BNC-liitintä mikrofoneille ja 4 BNC-liitintä analysaattorin sisääntuloa varten.

Laite tuottaa 5 mA tasavirtaa 28VDC jännitteellä. Erillisten kanavien vahvistuksen säätö tapahtuu laitteen sisäisillä kytkimillä, näin kanavien vahvistusta ei voi tahattomasti vaihtaa. Virtälähteessä on sisäänrakennettu virheentunnistus sisääntulossa sekä ylikuormituksen tunnistus ulostuloissa.

## Tekniset tiedot

- Taajuusvaste vahvistuksella 0 dB: 1 Hz - 300 kHz
- Taajuusvaste vahvistuksella 20 dB: 1 Hz - 200 kHz
- Taajuusvaste vahvistuksella 40 dB: 1 Hz - 70 kHz
- Ulostulojen lukumäärä: 4
- Ulostulon impedanssi: 75 ohm
- Ominaismelu vahvistuksella 0 dB: 1.5 uVrms
- Ominaismelu vahvistuksella 20 dB: 15 uVrms
- Ominaismelu vahvistuksella 40 dB: 150 uVrms
- Vahvistuksen asetukset: 0, 20, 40 dB
- Vahvistuksen toleranssi:  $\pm 0.15$  dB
- CCP virtälähde: 5mA @ 28 V
- Käyttöjännite: 9 - 18 VDC
- Paino: 1100 g

## Dokumentit

1. [Datalehti](http://www.mip.fi/images/docs/fi/12ax.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/12ax.pdf>)