

40AC 1/2" VAPAAKENTTÄMIKROFONI, 200V, 12.5 MV/PA

Korkean tarkkuuden mikrofoni laboratoriotyöhön ja kalibrointilaboratorioihin standardimikrofoniksi.

Valmistaja:	GRAS
Tuotenumero:	40AC
Polarisointi:	200V
Herkkyys:	12.5 mV/Pa
Halkaisija:	1/2"

Korkean tarkkuuden mikrofoni laboratoriotyöhön ja kalibrointilaboratorioihin standardimikrofoniksi. Laaja taajuusalue 3.15 Hz – 40 kHz. Dynaaminen alue 20 dBA – 160 dB. Mikrofonin koko ja alhainen herkkyys tekevät siitä erittäin vankan ja vakaan.

40AF vaatii standardoitun ½" tai ¼" LEMO esivahvistimen ja syöttömoduulin jossa on 7-pinnin LEMO liittin, joka tarjoaa polarisaatiota ja syöttöjännitettä mikrofonille ja esivahvistimelle.

Ominaisuuksia:

- Kompakti
- Kestävä ja vakaa
- Alhainen herkkyys
- Laaja taajuusalue
- Sopii laboratorio- ja kenttätyöskentelyyn

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AC.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AC.pdf>)