

40AK INTENSITEETTIMIKROFONISETTI

Phase-matched ½" intensiteettimikrofonipari.

Valmistaja:	GRAS
Tuotenumero:	40AK
Herkkyys:	25 mV/Pa
Tyyppi:	Intensiteettimikrofoni
Taajuusalue:	1 Hz - 12.5 kHz
Dynaaminen alue:	20 dB - 160 dB
Halkaisija:	1/2"

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Dynaaminen alue 20 dB – 160 dB
- Taajuusvaste IEC 60651 Tyyppi 0
- Polarisaatiojännite 200 V

Kokonaiset setit koostuvat phase-matched ½" intensiteettimikrofoniparista, kiinteistä välilevyistä ja adaptereista ¼" esivahvistin tyyppi 26AA settiä varten.

Mikrofoneilla on vapaakenttäväaste, mikä on optimoitu vastakkaista kokoonpanoa varten. Intensiteettimittapäät ja korkea herkkyys sallivat matalan tason mittauksia. Parina ne täyttävät vaihevaatimukset luokka 1 intensiteettimikrofoneille noudattaen IEC kansainvälisen standardin 61043 sopimusta.

Kiinteät välilevyt ovat intensiteettimittapäiden kokoonpanoa varten, jotka käyttävät 12 mm, 25 mm, 50 mm ja 100 mm erottelua peittääkseen koko taajuusalueen 50 Hz – 10 kHz ja parantaakseen mikrofoniin suojaa haitallisimmissa mittausympäristöissä. 40AK:ssa on kaksi oikealle kallistunutta adapteria ja yksi suora adapteri ¼" esivahvistimen Tyyppi 26AA setin kanssa käytettäessä.

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AK.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AK.pdf>)