

40BD 1/4" PAINEMIKROFONI, 0V, 1.6 MV/PA

Matalan herkkyyden mikrofoni korkean äänentason ja – taajuuden mittauksiin.



| | |
|----------------------|--------------|
| Valmistaja: | GRAS |
| Tuotenumero: | 40BD |
| Herkkyyden: | 1.6 mV/Pa |
| Polarisointi: | 0V / esipol. |
| Halkaisija: | 1/4" |

Matalan herkkyyden mikrofoni korkean äänentason ja – taajuuden mittauksiin. Mikrofonin matala herkkyys tekee siitä loistavan korkeiden äänenpaineiden mittaamiseen jopa 174 dB asti. Sen pieni koko vähentää diffraktiota ja heijastumista mikrofonin ympärillä, johtaen taajuusalueeseen joka ylittää jopa 70 kHz asti.

Ominaisuudet:

- Matala herkkyys
- Erittäin tarkka
- Korkea tasoisiin, -taajuisiin ja – paineisiin mittauksiin
- Pienikokoinen

40AE vaatii standardoidun 1/2" tai 1/4" CCP esivahvistimen ja syöttömoduulin BNC, SMB tai Microdot liittimellä.

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40BD.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40BD.pdf>)