

42AC KORKEAN ÄÄNENPAINEEEN PISTOFONI

42AC Korkean äänenpaineen pistofoni

Valmistaja:	GRAS
Tuotenumero:	42AC
Taajuusalue:	250 Hz
Äänenpaine:	134 dB / 125.4 dB(A)
Tyyppi:	Referenssi

42AC on tarkka akkutoiminen äänilähde mikrofoniin, äänitasomittareiden, sekä muiden äänilaitteiden kalibroimiseen.

Laitte tuottaa nimellisäänenpainetta 134 dB 20 µPa tai 125.4 dBA 20 µPa (A-painotus) taajuudella 250 Hz. 42AC kalibroitu tehtaalla ja se toimitetaan yksilöllisellä kalibrointitodistuksella, sekä barometrillä.

42AC voidaan käyttää molempiin, kokonaisten mittausjärjestelmien kenttätarkastamiseen sekä mittausmikrofonien laboriokalibrointiin. Se noudattaa IEC 60942 (1988) 1.luokan vaatimuksia.

Adapteri (GR0398) hydrofonien kalibrointiin sisältyy hintaan.

Ominaisuuksia ja sovelluksia:

- Referenssiäänilähde
- Tarkkaan mikrofoniin kalibrointiin
- Mikrofonien vertailu
- Tarkkaan Hydrofonin kalibrointiin

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/42AC.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/42AC.pdf>)