

47AX 1/2" CCP UPPOASENNETTAVA MIKROFONISETTI

Mikrofoni uppoasennuksiin.

Valmistaja:	GRAS
Tuotenumero:	47AX
Herkkyys:	12.5 mV/Pa
Halkaisija:	1/2"
Tyyppi:	Uppoasennettava
Taajuusalue:	3.15 Hz - 20 kHz
Dynaaminen alue:	22 - 150 dB

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Uppoasennettava mikrofoni mahtuu ahtaisiin tiloihin
- Pienikokoinen, vain 8 mm korkea mikrofoniin kaiutinkalvoon mitattuna
- Alhainen herkkyys

Tämä matala mikrofoni sopii uppoasennettavaksi ja levynpäältä suoritettaviin maanpintamittauksiin, sekä muihin sovelluksiin mitkä vaativat pientä kokoa. Mikrofoni on esipolarisoitu painemikrofoni, minkä dynaaminen alue on 22 – 146 dB ja taajuusalue 3.15 Hz – 20 kHz. Sisäänrakennettu CCP esivahvistin on hiljainen ja sisältää TEDS virtapiirin automaattista muuntajan tunnistusta varren. Mikrofonisetin mukana tulee integroitu 1.5 m kaapeli Microdot liitännällä ja BNC adapterilla.

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/47AX.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/47AX.pdf>)