

AC155 - LOW COST TRIAXIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G, 4 PIN TOP EXIT CONNECTOR, FOR USE IN MODAL AND ODS ANALYSIS

AC155 - Kolmiakselinen edullinen kiihtyvyysanturi Modal/ODS sovelluksiin, 100 mV/g, 4 pin liitin päällä

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC155
Tyyppi:	3-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.6-6500 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta Moodi- ja ODS analyysi

Tilausohje:

Ordering Information

Standard	AC155-1D (1/4-28 Captive Bolt)	
Metric	M/AC155-1D (M6x1 Captive Bolt)	

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g

- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 0.6-6500 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -65 to 250°F
(-54 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac155_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac155_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

