


AC240 - PREMIUM SERIES MINI-MIL ACCELEROMETER HIGH FREQUENCY TOP EXIT CONNECTOR / CABLE 100 MV/G

AC240 - Laadukas mini-MIL kiihtyvyyssanturi, korkea taajuus, liitin/kaapeli päällä, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC240
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.6-25000Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 5 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC240 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC240 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC240 - 3D
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC240 - 6D
- Integroidulla kaapelilla AC240 - 6N



Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.6-25000Hz
- Dynamic Range: ±50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC

- Temperature Range: -58 to 250°F (-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin mini-MIL
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac240-series.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac240-series.pdf>)

Lisäkuvat ja videot

