


AC934 - CLASS I, DIVISION 2 / ZONE 2 ACCELEROMETER, FOR USE IN

AC934 - Luokka 1, Atex Division 2/Zone 2 Class I, kiihtyvyysanturi käytettäväksi "Non-Arcing, Non-Sparking"-ympäristössä, liitin/kaapeli sivulla, alhainen kapasitanssi 50 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC934
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 2
Herkkyys:	50 mV/g
Taajuusalue:	0.8-8600 Hz
Mittausalue:	± 100 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC934 - 1A
- Integroidulla kaapelilla AC934 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC934 - 3C



Tekniset tiedot

- Sensitivity: 50 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.8-8600 Hz
- Dynamic Range: ± 100 g, peak

- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -65 to 257°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 125°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac934_ds.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac934_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

