

ADVANCEDSENSE PRO LEED V4 EQC4

AdvancedSense Pro LEED v4 EQc4 (ja WELL v1) mittaussarja, DirectSense II mittapäällä.

Valmistaja:	GrayWolf
Tuotenumero:	ASP-LEED-V4-DSII

GrayWolfin ASP-LEED-EQC4 mittausjärjestelmä mittaa mm.TVOC, CO, O3, CO2,%RH ja lämpötila-arvoja.

Uusi älykäs anturituoteperhe, jonka avulla räätälöit mittarit tarpeesi. DirectSense II on GrayWolfin 20 vuoden kokemuksen tuloksena syntynyt kannettava sisäilmanlaadun (IAQ) mittaukseen tarkoitettu uusi anturiperhe.

Mittapää kytketään näyttölaitteeseen kaapelilla, bluetoothilla tai wifi:llä.

PC-3016A (tai PM-206) näyttää, mittaa ja tallentaa µg/m3:n partikkeli tuloksia.

Näiden mittaustulosten trendien tallennus voi antaa arvokasta tietoa mitattujen epäpuhtauksien leviämisestä. USGBC suosittaa 4 tunnin mittausaikaa, jotta savutetaan riittävä tarkkuus todentamaan, että sallittuja raja-arvoja ei ylitetä. Kaikki AdvancedSense Pro lukemat ovat hetkellisiä arvoja.

Tekniset tiedot

- Plug and play yhteensopivuus ohjelmistoihin nyt ja tulevaisuudessa.
- Anturissa älykäs PID haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, matalien tai korkeiden pitoisuuksien mittaukseen.
- Älykäs NDIR anturi mataliin tai korkeisiin hiilidioksidipitoisuuksiin.
- Älykkäät sähkökemialliset sensorit CO, O3, NO2, NH3, H2S, SO2, O2, Cl2, HCl, HCN, H2 ja paljon muita.
- Älykkäät lämpötila ja kosteusanturit, jotka voivat myös näyttää painekorjatun kastepisteen, absoluuttisen kosteuden, tietyn kosteuden jne.
- Kannettava, tripodiin-, koteloon-, pöytään- tai seinään- asennettava.
- Kytkevässä vahvatekoisilla liittimillä tai langattomasti Windows kannettavaan tai pöytäkoneeseen.

Toimitussisältö

- AdvancedSense Pro kestävä kämmentietokone ja dataloggeri korkearesoluutioisella näytöllä, 32GB tallennustilalla. Laitteessa on sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin. Kamera muistiinpanoja varten. WiFi & Bluetooth langattomat ominaisuudet. Laitteessa on 2 kpl 8-pinnistä ja yksi 7-pinninen Lemo-liitin lisälaitteille. Kaksi liitinpaikkaa K-tyypin lämpötila-antureille. Pakettiin kuuluu myös USB-kaapeli ja virtalähde.
 - DS II-8 anturipään, jossa SEN-SMT-VOC-PPB smart PID (TVOC), SEN-SMTA3-CO smartsensori, SEN-SMTA3-O3 smartsensori (otsoni) ja SEN-SMT-TRH3 °C/°F, %RH sensorit
 - 3 vapaata smart sensor paikkaa
 - Sisäänrakennettu tuuletin anturipäässä
 - Käyttövoimana ladattavat akut
 - Latausaseman ACC-PWR-DSII-CRDL
 - Virtalähteen ACC-PWR-ASP12V AC
 - 1 m mittaisen kytkentä kaapelin joko Advanced Sense laitteeseen
 - Pienen kolmijalan ACC-TPD-M2
 - Vyöklipsin ACC-BELTCL-1
 - FM-801AS-Kit Formaldehydmittarin ja 5 mittauskelkkaa
 - Graywolf 3016-partikkelilaskurin, joka toimii joko itsenäisenä mittalaitteena tai se voidaan integroida AdvancedSensen kanssa käytettäväksi sisäilman laadun mittauksiin.
 - WolfSense AS ohjelmisto
 - WolfSense PC-ohjelmisto datan siirtoa ja analysointia varten. Toimitetaan CD:llä sekä USB-muistitikulla.
 - SWS-AS3a Kolmen vuoden lisenssi WSAS-ohjelmistopäivityksiin sekä rajoittamaton lisenssi WSPC-ohjelmistopäivityksiin.
 - PCC-AS01 Suojapussi AdvancedSense kämmentietokoneelle
 - PCC-25PAT Kovakantinen kantolaukku
 - ACC-TPD1-KIT Tripod kit mittareiden asennusta varten sekä kuljetuspussi

Lisäkuvat ja videot

