

DD100190 - 8 MM PRO PROXIMITY PROBE DRIVER FOR EDDY CURRENT PROBE, 4-20 MA RADIAL APPLICATIONS

DD100190 - 8mm PRO-sarjan pyörrevirta-anturi ohjain, 4-20 mA Radial Applications

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	DD100190
Sovellukset:	Liukulaakerin kunnonvalvonta
Halkaisija:	8 mm
Tyyppi:	Radial
Herkkyys:	-7.87 V/mm

Saatavana erilaisilla kokoonpanoilla, kaikki asiakastilauksen pohjalta

RADIAL DRIVERS

ORDERING INFORMATION

DD1 **90** - - - -

Calibrated Material	Probe Type	Full Scale	System Length	Mounting Type	Regulatory Approval
00 = 4140 Steel 08 = 1045 Steel 10 = 17-4 Stainless Steel 11 = 420 Stainless Steel 12 = 304 Stainless Steel 13 = 316 Stainless Steel 20 = 360 Brass Alloy 30 = AL7075-T	1 = 8 mm 7 = 11 mm 8 = 25 mm 9 = 5 mm FFv	FFv and 8mm Ranges 04 = 0-4 mils pp 05 = 0-5 mils pp 10 = 0-10 mils pp 15 = 0-15 mils pp 11mm and 25mm Ranges 01 = 0-10 mils pp 02 = 0-20 mils pp 05 = 0-50 mils pp	50 = 5.0 meter 70 = 7.0 meter (FFv only) 90 = 9.0 meter (non-FFv)	00 = Panel 01 = DIN	00 = CE Certified 05 = CSA, ATEX, IECEx, CE Approvals

Example Part Number: DD100990-04-50-01-00

4140 Steel, 5 mm FFv probe, 0-4 mils pp, 5.0 meter, DIN mount, CE Certified

Tekniset tiedot

- Temperature Range: -31 to 185°F (-35 to 85°C)
- Linear Range: 10 to 90 mils (0.25 - 2.30 mm)
- Nominal Voltage Output: -200 mV/mil (-7.87 V/mm)
- Input Voltage: -17.5 VDC to -30 VDC
- Aluminum enclosure
- Miniature 12-32 threaded connector
- 4 Position screw terminals & BNC

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro_line_proximity_drivers.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro_line_proximity_drivers.pdf)

Lisäkuvat ja videot

