

# DD100191 - 8 MM PRO PROXIMITY PROBE DRIVER FOR EDDY CURRENT PROBE, 4-20 MA AXIAL APPLICATIONS

DD100191 - 8mm PRO-sarjan pyörrevirta-anturi ohjain, 4-20 mA Axial Applications

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Valmistaja:  | CTC                          |
| Tuotenumero: | DD100191                     |
| Sovellukset: | Liukulaakerin kunnonvalvonta |
| Halkaisija:  | 8 mm                         |
| Tyyppi:      | Axial                        |
| Herkkyys:    | -7.87 V/mm                   |

Saatavana erilaisilla kokoonpanoilla, kaikki asiakastilauksen pohjalta

## AXIAL DRIVERS

### ORDERING INFORMATION

DD1

91

-

-

-

-

| Calibrated Material                                                                                                                                                                          | Probe Type                                         | Full Scale                                                                                                                                                                 | System Length                                                           | Mounting Type          | Regulatory Approval                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 00 = 4140 Steel<br>08 = 1045 Steel<br>10 = 17-4 Stainless Steel<br>11 = 420 Stainless Steel<br>12 = 304 Stainless Steel<br>13 = 316 Stainless Steel<br>20 = 360 Brass Alloy<br>30 = AL7075-T | 1 = 8 mm<br>7 = 11 mm<br>8 = 25 mm<br>9 = 5 mm FFv | FFv and 8mm Ranges<br>06 = 0.6-0.6 mm<br>25 = 25-0-25 mils<br>11mm Ranges<br>12 = 1.2-0-1.2 mm<br>50 = 50-0-50 mils<br>25mm Ranges<br>05 = 5-0-5 mm<br>20 = 200-0-200 mils | 50 = 5.0 meter<br>70 = 7.0 meter (FFv only)<br>90 = 9.0 meter (non-FFv) | 00 = Panel<br>01 = DIN | 00 = CE Certified<br>05 = CSA, ATEX, IECEx, CE Approvals |
| <b>Example Part Number: DD100191-25-90-01-00</b><br>4140 Steel, 8 mm probe, 25-0-25 mils, 9.0 meter (non-FFv), DIN mount, CE Certified                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                         |                        |                                                          |

## Tekniset tiedot

- Temperature Range: -31 to 185°F (-35 to 85°C)
- Linear Range: 10 to 90 mils (0.25 - 2.30 mm)
- Nominal Voltage Output: -200 mV/mil (-7.87 V/mm)
- Input Voltage: -17.5 VDC to -30 VDC
- Aluminum enclosure
- Miniature 12-32 threaded connector
- 4 Position screw terminals & BNC

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro_line_proximity_drivers.pdf), (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro\\_line\\_proximity\\_drivers.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro_line_proximity_drivers.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

